

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 037 013 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
20.09.2000 Patentblatt 2000/38

(51) Int. Cl.⁷: G01B 11/27

(21) Anmeldenummer: 00105057.4

(22) Anmeldetag: 09.03.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstrecksstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 09.03.1999 DE 19910305

(71) Anmelder:
Prüftechnik Dieter Busch AG
85737 Ismaning (DE)

(72) Erfinder:
• Busch, Dieter
85737 Ismaning (DE)
• Hölzl, Roland
81369 München (DE)
• Unger, Andreas
85748 Garching (DE)
• Pfister, Florian
81925 München (DE)
• Hermann, Michael
78050 Villingen (DE)

(54) Vorrichtung zur Präzisionsausrichtung von Wellen, Walzen, Achsen, Spindeln oder Werkzeugmaschinen

(57) Die Vorrichtung zur Präzisionsmessung von Wellen, Spindeln oder dergleichen sieht zwei miteinander kombinierte Flächen vor, von denen eine teil- und die andere annähernd vollspiegelnd ist. Diese Flächen reflektieren einen auftreffenden Lichtstrahl unabhängig voneinander auf ein einziges optoelektronisches Target. Das Target kann zweidimensional ausgelesen werden

und ist pixelorientiert. Aus nur einer einzigen Messposition kann Azimut und Elevation sowie der Parallelversatz zwischen dem auftreffenden Lichtstrahl und einer zu den spiegelnden Flächen gehörenden zentral positionierten Normalen ermittelt werden.




Fig. 1

Beschreibung

[Stand der Technik]

[0001] Vorrichtungen und Verfahren zur Vermessung und zur Präzisionsausrichtung von Wellen, Walzen, Achsen, oder Spindeln, Werkzeugmaschinen und deren Werkzeugen sind seit längerer Zeit bekannt. Eines dieser Verfahren beruht z.B. darauf, unter Verwendung autokollimatorisch arbeitender Vorrichtungen die obengenannten Gegenstände bezüglich einer Referenzebene oder eines weiteren solchen Gegenstandes mit hoher Präzision zu vermessen oder auszurichten.

[0002] Weitere Verfahren beruhen auf der in der US 4,698,491 angegebenen Lehre.

[0003] Den bekannten Verfahren ist gemein, dass die zu ihrer Ausführung benötigten Vorrichtungen mit hochwertigen optischen Komponenten bestückt sind, oder dass bei der Herstellung dieser Vorrichtungen spezielle kostenintensive Fertigungsschritte ausgeführt werden müssen. Dafür kann mit den genannten Vorrichtungen typischerweise eine erstaunliche Vielzahl an Messaufgaben erledigt werden.

[Aufgabe der Erfindung]

[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Messvorrichtung anzugeben, mit welcher Präzisionsmessungen hinsichtlich der Ausrichtung zweier Gegenstände durchführbar sind, wobei diese Gegenstände in fluchtender Weise zueinander angeordnet sind, d.h. parallel zueinander stehende Symmetrieachsen oder -linien aufweisen. Die Gegenstände sind dabei zumeist voneinander beabstandet, d.h. sie weisen einen lichten Zwischenraum nicht allzukleinen Ausmasses auf. Es ist Aufgabe der Erfindung, unter Berücksichtigung dieser speziellen Randbedingung eine Messanordnung anzugeben, welche insbesondere kostengünstiger erstellt werden kann, als dies bislang möglich war, darüberhinaus eine verbesserte Messgenauigkeit aufweist, und zusätzlich nicht darauf angewiesen ist, eine Messung in mehreren einzelnen Mess-Schritten oder Mess-Phasen abzuarbeiten, sondern Messergebnisse anhand einer einzigen Einstellung bereitzustellen, was als ganz wesentlicher Vorteil angesehen wird. Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass gemäss der Erfindung eine Vorrichtung zum Ausrichten von Wellen, Walzen, Spindeln oder anderen Gegenständen zueinander vorgestellt wird, welche in einer bevorzugten Ausführungsform folgendes aufweist:

eine an einem ersten Zylinder oder Prisma (z.B. Welle, Rohr, Hohlzylinder) an dessen stirnseitigem Ende im wesentlichen zentriert angebrachten Einrichtung zur Erzeugung eines Lichtstrahls, ein einziges flächiges lichtempfindliches Element, welches geeignet ist, Lichtpunkte, welche auf dieses abgebildet werden, nach zwei linearen Koordinaten und nach Intensität zu vermessen, und welches in Bezug zur genannten Einrichtung zur Erzeugung eines Lichtstrahles fest beabstandet ist, ein erstes und ein zweites reflektierendes optisches Element, welche an einem zweiten Zylinder oder Prisma (z.B. Welle, Rohr, Hohlzylinder) angebracht sind, wobei der zweite Zylinder oder Prisma distal von dem ersten Zylinder oder Prisma beabstandet ist, und wobei die zwei reflektierenden optischen Elemente eine feste räumliche Zuordnung zueinander und zum zweiten Zylinder oder Prisma aufweisen, und wobei das erste reflektierende optische Element nach Massgabe eines Winkelversatzes zwischen dem genannten ersten und zweiten Zylinder oder Prisma einen von der Einrichtung zur Erzeugung eines Lichtstrahles generierten Lichtstrahl in vordefiniert funktionsmässiger erster Weise auf das flächige lichtempfindliche Element reflektiert, und wobei das zweite reflektierende optische Element nach Massgabe eines Lateralversatzes zwischen dem genannten ersten und zweiten Zylinder bzw. Prisma den gleichen genannten generierten Lichtstrahl in vordefiniert funktionsmässiger zweiter Weise auf das flächige lichtempfindliche Element reflektiert.

naten und nach Intensität zu vermessen, und welches in Bezug zur genannten Einrichtung zur Erzeugung eines Lichtstrahles fest beabstandet ist, ein erstes und ein zweites reflektierendes optisches Element, welche an einem zweiten Zylinder oder Prisma (z.B. Welle, Rohr, Hohlzylinder) angebracht sind, wobei der zweite Zylinder oder Prisma distal von dem ersten Zylinder oder Prisma beabstandet ist, und wobei die zwei reflektierenden optischen Elemente eine feste räumliche Zuordnung zueinander und zum zweiten Zylinder oder Prisma aufweisen, und wobei das erste reflektierende optische Element nach Massgabe eines Winkelversatzes zwischen dem genannten ersten und zweiten Zylinder oder Prisma einen von der Einrichtung zur Erzeugung eines Lichtstrahles generierten Lichtstrahl in vordefiniert funktionsmässiger erster Weise auf das flächige lichtempfindliche Element reflektiert, und wobei das zweite reflektierende optische Element nach Massgabe eines Lateralversatzes zwischen dem genannten ersten und zweiten Zylinder bzw. Prisma den gleichen genannten generierten Lichtstrahl in vordefiniert funktionsmässiger zweiter Weise auf das flächige lichtempfindliche Element reflektiert.

[0005] Die genannten "vordefiniert funktionsmässigen Weisen" ergeben sich dabei im wesentlichen nach den bekannten Sätzen über optisch spiegelnde Flächen, insbesondere Spiegelung eines Lichtstrahles an einer ebenen Fläche und Spiegelung eines Lichtstrahles an einer gekrümmten, z.B. sphärischen Fläche. Weiterhin sind gegebenenfalls die funktionalen Zusammenhänge beim Durchgang eines einfallenden oder reflektierten Lichtstrahles durch ein optisches Medium zu beachten, wie sich dies z.B. aus der Behandlung von Linsen oder Prismen ergibt.

[0006] Insbesondere beruht die Erfindung darauf, dass ein lichtoptischer Sender und ein lichtoptischer Empfänger mit einer optischen Vorrichtung kombiniert werden, die in kombinierter Weise zwei gleichzeitig wirkende reflektierende optische Elemente vorsieht. Dabei dient in dieser innovativen Kombination ein erstes reflektives optisches Element zum Nachweis eines eventuell vorhandenen Winkelversatzes (in Azimut und Elevation) zwischen den beiden genannten Gegenständen, (wie z.B. Wellen, Rohren, Hohlzylindern, oder Achsen, insbesondere Wellen oder Achsen von Werkzeugmaschinen), und ein zweites reflektives optisches Element ist dazu vorgesehen, einen eventuell vorhandenen Parallel- oder Lateralversatz zwischen den beiden genannten Gegenständen nachzuweisen. (Auch der Parallel- oder Lateralversatz ist in zwei zueinander senkrecht stehenden Koordinaten nachweisbar.) Beide reflektiv wirkenden optischen Elemente sind dabei in stabiler Weise fest gegeneinander orientiert und beabstandet. In einer speziellen Ausführungsform der Erfindung kann auf die Verwendung von Linsen ver-

zichtet werden. Die Erfindung beruht weiterhin darauf, dass als lichtempfindlicher flächiger Detektor ein zweidimensional auslesbares, pixelorientiertes CCD- oder CMOS-Array vorgesehen wird, welches von Haus aus hervorragende geometrisch-optische Eigenschaften aufweist. Dessen Fähigkeit, quasi gleichzeitig mehrere Lichtpunkte auf seiner Oberfläche detektieren zu können und gleichzeitig eine Angabe bezüglich derer Intensität zu liefern, wird für eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung in vorteilhafter Weise genutzt.

[Beispiele]

[0007] Die Erfindung wird im folgenden anhand eines in den Figuren gezeigten Beispiels erläutert.

[0008] Es zeigt

Fig. 1 eine erste Querschnittsansicht einer erfindungsgemässen Vorrichtung, sowie einen Strahlengang bei perfekt ausgerichteter Maschine oder Gegenständen

Fig. 2 eine zweite Querschnittsansicht, jedoch mit einem ersten Strahlengang bei angular und linear/translatorisch fehlerhaft ausgerichteter Maschine oder Gegenständen

Fig. 3 eine dritte Querschnittsansicht ähnlich Fig. 2, wobei jedoch ein zweiter Strahlengang ausgewiesen ist, ausserhalb des sonst als Retroreflektor wirkenden Tripelprismas

Fig. 4 eine vierte Querschnittsansicht ähnlich Fig. 3, bei der das Tripelprisma durch eine frontseitig teilverspiegelte und rückseitig vollverspiegelte plano-konvexe Linse ersetzt ist.

[0009] Die in Fig. 1 gezeigte Welle 10 ist typischerweise von kreisrundem Querschnitt und hoher Präzision. Sie wird bevorzugt an vordefinierte Anlageflächen von Maschinen oder Gegenständen angelegt, und kann insbesondere in Spannzangen oder Werkzeugaufnahmen von Werkzeugmaschinen eingespannt werden. Auf dem stirnseitigen Ende der Welle 10 ist eine lichtemittierende Vorrichtung 20, z.B. ein Halbleiterlaser, angebracht, mit welcher ein schmaler und bevorzugt paralleler Lichtstrahl erzeugt werden kann, dessen Haupt-Ausbreitungsrichtung mit der Achse 50 der Welle 10 koinzidiert. Anstelle des Lasers kann auch eine Leuchtdiode samt Fokussierungseinrichtung verwendet werden, oder andere lichtemittierende Einrichtungen, welche nicht-kohärentes, insbesondere mehrfarbiges Licht abgeben. Die lichtemittierende Vorrichtung 20 ist dabei bevorzugt so angebracht, dass das Zentrum ihrer Emissions-Apertur auf der Achse 50 zu liegen kommt. Eine geeignete, an sich bekannte Energieversorgung der Vorrichtung 20 ist dabei durch eine Stromversorgung 70 vorgesehen, welche zum Beispiel eine Batterie enthält, und mittels eines mehrdrähtigen elektrischen Kabels 71 mit der Vorrichtung 20 verbunden ist.

[0010] Bezugswerte 14 und 16 bezeichnen eine Halterung bzw. einen abgeschrägten Tubus, welcher dazu dient, einen teildurchlässigen Spiegel 18 in fester Orientierung und Beabstandung zur lichtemittierenden Vorrichtung 20 zu tragen. Die Teildurchlässigkeit kann z.B. 50% betragen. - Ebenfalls fix zu dieser ist ein flächiger optoelektronischer Sensor oder Element 40 angebracht, welches z.B. mittels einer Verkabelung 72 bestromt wird und einen Signalausgang 50 aufweist, wie er an sich nach dem Stand der Technik bekannt ist und typisch zwei Leiter verwendet.

[0011] Ein von der lichtemittierenden Vorrichtung 20 emittierter Lichtstrahl 22 durchquert distal den oben genannten lichten Zwischenraum zwischen Welle 10 und Welle 12 bzw. den an diesen angebrachten messtechnischen Komponenten. In Fig. 1 wird gezeigt, wie dieser Lichtstrahl 22 durch eine teil-spiegelnde plane Frontfläche 30 eines (als Retroreflektor wirkenden) Tripel-Spiegels oder Tripel-Prismas 32 hindurchtritt, welche Frontfläche einen Reflexionsgrad von 5% bis 70% aufweisen kann. Das Tripelprisma (in Fig. 1 bis 3 vereinfacht dargestellt) weist in bekannter Art drei senkrecht aufeinanderstehende spiegelnde Flächen auf, deren eine z.B. mit Bezugswert 26 identifiziert ist. In das Tripelprisma 30 eintretende Lichtstrahlen werden mit achsialem Versatz, aber parallelgerichtet reflektiert. Das gezeigte Beispiel zeigt einen parallel und koinzident reflektierten Lichtstrahl 24, im Falle exakt aufeinander ausgerichteter Wellen 10 und 12.

[0012] Dieser Lichtstrahl 24 wird am teilverspiegelten planen Reflektor 18 gespiegelt und trifft als Lichtstrahl 24' auf einen Punkt A1 des flächigen optoelektronischen Elements 40, welches im folgenden als Empfänger bezeichnet wird. Der Auftreffpunkt A1 kann nach zwei linearen Koordinaten bestimmt werden, welche die lichtempfindliche Ebene des Empfängers 40 definieren. Der Auftreffpunkt A1 definiert also eine Idealposition, welche bei exakt ausgerichteten Wellen 10 in Erscheinung kommt und mit an sich bekannten elektronischen Mitteln registriert werden kann. Zu diesem Zweck ist es jedoch erforderlich, dass das Tripelprisma 32 mittels geeigneter und stabiler Haltevorrichtungen 28 an der Welle 12 in exakter Weise befestigt ist, so dass die Flächennormale der Oberfläche 30 parallel zur Achse 60 (auch Seele genannt) der Welle 12 verläuft. Ähnlich wie Welle 10 ist auch Welle 12 bevorzugt von kreisrundem Querschnitt und kann gemäss einer bevorzugten Anwendung der Erfindung in eine Spannzange oder eine Werkzeughalterung einer Werkzeugmaschine eingespannt werden, was hier nicht näher gezeigt ist. - Wie in Fig. 1 gezeigt, durchstösst die Achse 60 die Spitze des Tripelprismas 32. In einer abgewandelten Ausführungsform der Erfindung ist ein definierter Versatz dieser Spitze gegenüber der Achse 60 vorgesehen, welche Achse jedoch weiterhin senkrecht zur Oberfläche 30 orientiert sein soll. Der Grund für diese asymmetrische Anordnung wird anhand der folgenden Erörterungen ersichtlich.

[0013] In Fig. 2 wird ein Teil der Verhältnisse gezeigt, die bei einer gegenüber Welle 10 angular (Winkel α) und lateral (Verschiebung "s") versetzten Welle 12 auftreten, nämlich der Strahlengang eines emittierten Lichtstrahles 30, welcher an den vollverspiegelten reflektierenden Seitenflächen (z.B. 33) des Tripelspiegels 32 mehrfach reflektiert wird und dieses dann unter parallelem Versatz als Lichtstrahl 25 verlässt. (Fig. 2 ist aus Gründen der Verdeutlichung winkelmässig stark überhöht gezeichnet). Lichtstrahl 25 wird in Punkt 26' durch den teilverspiegelten ebenen Reflektor 18 in Richtung des Empfängers 40 abgelenkt und trifft dort in Punkt A2 auf. Wie gezeichnet, ist dieser mit einem Mass 2s in Richtung des emittierten Lichtstrahls 30 vom Auftreffpunkt A1 beabstandet. Wie man erkennt, spielt für den in Fig. 2 gezeigten Strahlengang der angularer Versatz der Welle 12 zunächst keine Rolle, nur der laterale Versatz "s" führt zu einer Verlagerung des von den genannten reflektierenden Flächen reflektierenden Strahles 25.

[0014] Wie in Fig. 3 gezeigt, ist entscheidendes Merkmal der Erfindung die gleichzeitige Verwendung eines zusätzlichen Reflektors, nämlich in Form der teilverspiegelnden Frontfläche 30 des Tripelprismas 32. Dadurch wird ein vorgegebener Anteil, der z.B. 50% der Intensität des Strahles 22 betragen kann, direkt als Strahl 23 auf den Reflektor 18 zurückgeworfen, wo er auf Punkt 27 auftrifft und von dort als Strahl 23' zum Auftreffpunkt B1 auf dem Empfänger 40 reflektiert wird. Bei der genannten 50% Verspiegelung der Fläche 30 ist Strahl 23 daher deutlich intensiver als die Strahlen 24 und 25, welche einem zusätzlichen Abschwächungsvorgang unterworfen werden, aufgrund eines zweimaligen Durchtritts durch die Fläche 30. Damit unterscheidet sich der an Punkt B1 zu registrierende Lichtpunkt deutlich von denen, die bei A2 zu registrieren sind. Da es vorteilhaft ist, die Punkte A2 und B1 in jedem Falle voneinander unterscheiden zu können, was im Falle des Punktes A1 (Fig. 1) nicht der Fall ist, ist es wie bereits erwähnt von Vorteil, das Tripelprisma 32 mit axialem Versatz gegenüber der Achse 60 zu montieren. Auf diese Weise gelingt eine Unterscheidung derjenigen Strahlen, welche von einem ersten reflektierenden Element beeinflusst wurden, von denjenigen Strahlen, welche von einem zweiten reflektierenden optischen Element beeinflusst wurden. Von Bedeutung ist dabei folgendes: Die Richtung der in Fig. 3 gezeigten, durch Fläche 30 gespiegelten Strahlen, ist praktisch nur davon abhängig, welcher angularer Versatz zwischen Achsen 50 und 60 (gemessen nach zwei Koordinaten, i.e. Azimut und Elevation) vorhanden ist. Ein lateraler Versatz von Achse 60 relativ zu Achse 50 hat auf den Strahlengang für Strahl 23 praktisch keinen Einfluss mehr und kann gegebenenfalls mittels einer Korrekturrechnung berücksichtigt werden. Dadurch ist es möglich, mittels der beiden Koordinaten des Punktes B1 auf der lichtempfindlichen Ebene des Empfängers 40 auf die Winkelkoordinaten des angularen Versatzes zwi-

schen den Wellen 50 und 60 zu schliessen.

[0015] Eine dem Empfänger nachgeschaltete Elektronik muss daher nur herausfinden, durch welche Koordinaten der Punkt B1 und durch welche Koordinaten der Punkt A2 beispielsweise definiert ist. Anhand dieser Angaben kann in weiteren Rechnungsschritten, die durch einen zugehörigen Computer (nicht gezeigt) ausgeführt werden, ein eventuell vorhandener Fehversatz zwischen den Wellen 10 und 12 bestimmt werden. Anhand solcher Resultate kann sogleich, d.h. ohne weitere Drehung der Wellen oder Anfahren zusätzlicher Messpositionen, eine Korrekturmassnahme durchgeführt werden, welche zum Ziel hat, die Achsen 50 und 60 koinzident zu machen.

[0016] Soll die Genauigkeit der Analyse hinsichtlich eines geringfügigen Fehlversatzes gesteigert werden, so ist es jedoch auch möglich, einen Satz Messergebnisse zu erhalten und entsprechend auszuwerten, indem für verschiedene Drehlagen der Welle 10 jeweils ein zugehöriges Messergebnis bestimmt wird. Anstelle eines einzelnen Punktes A2 oder B1 werden somit Linien definiert, deren kennzeichnenden Parameter (z.B. Schwerpunkt, Mittelpunkt, Streuungen usw.) dazu herangezogen werden, Idealwerte für die genannten Punkte zu errechnen, welche dann einem weiteren Rechnungsgang zugeführt werden, so dass verfeinerte Messwerte für allfällige Korrekturvorhaben an den Wellen zur Verfügung stehen.

[0017] In vergleichbarer Weise kann ein verbessertes Ergebnis dadurch bereitgestellt werden, dass bei festgehaltener Welle 10 nur die Welle 12, samt montierten reflektierenden Elementen, gedreht wird und für eine gewisse Anzahl an Drehlagen ebenfalls einzelne Messwerte bestimmt werden.

[0018] In ebenfalls vergleichbarer Weise kann ein verbessertes Ergebnis der Messung dadurch bereitgestellt werden, dass Wellen 10 und 12 synchron gedreht werden, und für eine Anzahl an Drehlagen die Positionen der Auftreffpunkte A2, B1 bestimmt, registriert und ausgewertet werden.

[0019] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung können anstelle der ebenen reflektierenden Flächen des Tripelspiegels solche von gekrümmter, insbesondere sphärischer Form, vorgesehen sein, was jedoch die Analyse von identifizierten Auftreffpunkten A2, B1 deutlich schwieriger und aufwendiger macht. Zum Beispiel kann das Tripelprisma 32 durch eine teil- und vollverspiegelte plankonvexe Linse ersetzt werden, welche viel kostengünstiger hergestellt werden kann als das Tripelprisma.

[0020] Dies wird in Fig. 4 dargestellt. Auf die Welle 12 ist die frontseitig teilverspiegelte und rückseitig vollverspiegelte plano-konvexe Linse angebracht. Die teilverspiegelnde Schicht 130 ist zum Beispiel ca. 40 % reflektierend. Der Hauptanteil des dort reflektierten Lichtes liegt im grünen Spektralbereich. Ein auftreffender z.B. grünes und gelbes Licht enthaltender Lichtstrahl 22 wird im Punkt 200 anteilig, z.B. mit im

wesentlichen grüner Farbe, als Strahl 23 reflektiert, nach Massgabe der winkelmässigen Orientierung der Welle 12. Das nicht reflektierte Licht gelangt bis zum Auftreffpunkt 210, von wo es als Lichtstrahl 125 mit den entsprechenden verbleibenden spektralen Komponenten reflektiert wird, um in der Nähe der Teilverspiegelungs-Schicht 130 aus der Linse wieder auszutreten. Die restlichen Gegebenheiten entsprechen denen der Fig. 3.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Ausrichten von Wellen, Walzen, Spindeln oder anderen Gegenständen zueinander, mit

einer an einem ersten Zylinder oder Prisma an dessen stirnseitigem Ende im wesentlichen zentriert angebrachten Einrichtung zur Erzeugung eines Lichtstrahls,

einem einzigen flächigen lichtempfindlichen Element, welches geeignet ist, Licht-punkte, welche auf dieses abgebildet werden, nach zwei linearen Koordinaten und nach Intensität zu vermessen, und welches in Bezug zur genannten Einrichtung zur Erzeugung eines Lichtstrahles fest beabstandet ist,

mit einem ersten und einem zweiten reflektierenden optischen Element, welche Elemente an einem zweiten Zylinder oder Prisma angebracht sind, wobei der zweite Zylinder distal von dem ersten Zylinder oder Prisma beabstandet ist, und wobei die zwei reflektierenden optischen Elemente eine feste räumliche Zuordnung zueinander und zum zweiten Zylinder oder Prisma aufweisen, und wobei das erste reflektierende optische Element nach Massgabe eines Winkelversatzes zwischen dem genannten ersten und zweiten Zylinder oder Prisma einen von der Einrichtung zur Erzeugung eines Lichtstrahles generierten Lichtstrahl in vordefiniert Funktionsmässiger erster Weise auf das flächige lichtempfindliche Element reflektiert, und wobei das zweite reflektierende optische Element nach Massgabe eines Lateralversatzes zwischen dem genannten ersten und zweiten Zylinder oder Prisma den gleichen genannten generierten Lichtstrahl in vordefiniert funktionsmässiger zweiter Weise auf das flächige lichtempfindliche Element reflektiert.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4





European Patent Office

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

(11) **EP 1 037 013 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(51) Int. Cl.⁷: G01B 11/27

(22) Anmeldetag: 09.03.2000

(72) Erfinder:

- **Busch, Dieter**
85737 Ismaning (DE)
- **Hölzl, Roland**
81369 München (DE)
- **Unger, Andreas**
85748 Garching (DE)
- **Pfister, Florian**
81925 München (DE)
- **Hermann, Michael**
78050 Villingen (DE)

(71) Anmelder:
Prüftechnik Dieter Busch AG
85737 Ismaning (DE)

(57) Die Vorrichtung zur Präzisionsmessung von Wellen, Spindeln oder dergleichen sieht zwei miteinander kombinierte Flächen vor, von denen eine teil- und die andere annähernd vollspiegelnd ist. Diese Flächen reflektieren einen auftretenden Lichtstrahl unabhängig voneinander auf ein einziges optoelektronisches Target. Das Target kann zweidimensional ausgelesen werden

und ist pixelorientiert. Aus nur einer einzigen Messposition kann Azimut und Elevation sowie der Parallelversatz zwischen dem auftreffenden Lichtstrahl und einer zu den spiegelnden Flächen gehörenden zentral positionierten Normalen ermittelt werden.




Fig. 1



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 00105057.4

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 7)
Y, D	US 4698491 A (LYSEN) 06 Oktober 1987, Ansprüche. --	1	G01B11/27
Y	GB 2219076 A (COAL INDUSTRY LIMITED) 29 November 1989, Ansprüche. --	1	
A	GB 2237380 A (HAMAR M.R.) 01 Mai 1991. --	1	
A	DE 3335336 A (MALAK ST.P.) 05 April 1984. -----	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 7)
			G01B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort WIEN		Abschlussdatum der Recherche 21-06-2000	Prüfer NARDAI
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			


EPA Form 1503 03 82

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR: EP 00105057.4

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der EPIDOS-INPADOC-Datei am 04.07.00. Diese Angaben dienen zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbericht angeführte Patenddokumente			Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US A	4698491	06-10-1987	DE	A1	3320163	13-12-1984
			DE	C0	3473344	15-09-1988
			EP	A1	145745	26-06-1985
			EP	B1	145745	10-08-1988
			FR	A1	2547915	28-12-1984
			FR	B1	2547915	12-01-1990
			IT	A0	8404836	31-05-1984
			IT	A	1214799	18-01-1990
			JP	T2	60501523	12-09-1985
			JP	B4	3009402	08-02-1991
			WO	A1	8404960	20-12-1984
GB A1	2219076	29-11-1989	AU	A1	20549/88	16-02-1989
			AU	B2	599259	12-07-1990
			EP	A2	303352	15-02-1989
			EP	A3	303352	26-06-1991
			GB	A0	8719154	23-09-1987
			JP	A2	1059116	06-03-1989
			US	A	4869591	26-09-1989
			ZA	A	8805451	26-04-1989
GB A1	2237380	01-05-1991	CA	AA	2023306	27-04-1991
			DE	A1	4034302	02-05-1991
GB B2	2237380	19-05-1993	GB	A0	9017583	26-09-1990
			JP	A2	3142141	17-06-1991
			JP	B2	2928355	03-08-1999
			US	A	5224052	29-06-1993
			US	A	5302833	12-04-1994
			AU	A1	19640/83	05-04-1984
DE A1	3335336	05-04-1984	AU	B2	567511	26-11-1987
			CA	A1	1220330	14-04-1987
DE C2	3335336	18-05-1995	FR	A1	2534017	06-04-1984
			GB	A0	8326241	02-11-1983
			GB	A1	2128324	26-04-1984
			GB	B2	2128324	10-09-1986
			IT	A0	8349052	28-09-1983
			IT	A	1168893	20-05-1987
			JP	A2	59084107	15-05-1984
			US	A	4518855	21-05-1985

Bezüglich näherer Einzelheiten zu diesem Anhang siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamtes, Nr. 12/82.



THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK